

便携式高精度水质检测仪

WA 1 Handy Type

应用领域:

- ✦ 游泳池、饮用水、水箱
- ✦ 水质监测

特点:

- ✦ 一台仪器上同时测定多项指标
- ✦ 内置热敏打印机，方便记录留存
- ✦ 精度高，适应范围广



技术参数:

测定项目	浊度	Turbidity	浊度测定
	**色度	Coloration	色度测定
	余氯	Chlorine	DPD
	透明度	Transparency	透明度对比分析
光源	LED		
光电元件	硅光电二极管		
测定范围	浊度	Turbidity	0-20 度/0-500 度
	**色度	Coloration	0-30 度/0-500 度
	余氯	Chlorine	0-2mg/L
	透明度	Transparency	0-100cm 以上
测定精度	浊度: 0.2 度时, CV 值 < 10%, 1 度时, CV 值小于 5%。 色度: 0.5 度时, CV 值 < 10%, 1 度时, CV 值小于 5%。		
样品量	浊度/色度/透明度为: 16ml 余氯为: 6ml		
光路径长度	浊度/色度/透明度为: 50mm/20mm 余氯为: 20mm		
显示	0.00-999.99/0.0-999.9 可切换表示 大屏幕 LCD 英文显示		
数据储存	各项目各存储 100 个数据, 可输出至个人电脑保存		
打印机	连续点式热敏打印机		
操作条件	5 - 40℃, 85%RH		
电源	镍铬电池/AC 适配器 (充电时间: 约 1.5 小时)		
尺寸	208mm(W) X 105mm(D) X 70mm(H)		
重量	约 660g		
标准配件	50mm 比色杯, 20mm 比色杯, 热敏纸, 30mm 烧杯, DPD(10pack/set), AC 适配器, 携带箱, 操作手册		